

Комплексы измерительные УНМ Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78

Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

Смоленск (4812)29-41-54

сайт: www.avrora.nt-rt.ru|| эл. почта: avr@nt-rt.ru

Комплексы измерительные УНМ



Комплексы измерительные являются законченным решением для измерения объёма нефтепродукта, перекачиваемого по трубопроводу. При их применении отпадает необходимость доукомплектации счётчика жидкости оборудованием для газоотделения и фильтрации нефтепродуктов. Так как всё оборудование комплексов выполнено на единой раме решаются многие проблемы связанные с монтажом оборудования. Комплексы устанавливается в линию трубопровода и применяются при внутрихозяйственных и коммерческих учётных операциях по объёму и по массе* на нефтебазах, нефтехранилищах, нефтеперерабатывающих предприятиях и других объектах где по условиям эксплуатации возможно их применение.

Описание

Принцип работы комплекса основан на измерении объёма нефтепродукта при помощи первичного преобразователя. Угол поворота выходного вала первичного преобразователя объёма преобразуется при помощи механического отсчётного устройства СУ со шкалой стрелочного типа в единицы объёма, либо при помощи устройства съёма сигнала УСС преобразуется в импульсы напряжения, которые преобразуются контроллером универсальнопрограммируемым КУП (далее — контроллером) в единицы объёма.

Контроллер, в зависимости от исполнения комплекса, имеет функцию вычисления массы. Принцип работы комплекса при измерении массы основан на косвенном методе динамических измерений по ГОСТ Р 8.595-2002. В память контроллера вручную вносится значение плотности нефтепродукта и температура, при которой производилось измерение плотности. Температура, при которой измеряется объём, определяется при помощи преобразователя температуры, входящего в состав комплексов, имеющих функцию вычисления массы. Масса нефтепродукта вычисляется контроллером установки путём программного приведения значения плотности и объёма к стандартным условиям. Для комплексов дополнительно оснащённых поточным преобразователем плотности, (далее — преобразователь плотности) значение плотности и температуры измерения плотности определяется преобразователем плотности и вносится в память контроллера комплекса автоматически.

В состав комплексов в зависимости от исполнения входят:

1/3

- Первичные преобразователи объёма различного принципа действия:
 - ППО первичный преобразователь объёма с овальными шестернями;
 - ППВ первичный преобразователь объёма винтовой;
 - ППТ первичный преобразователь турбинный.
- Механическое отсчётное устройство СУ;
- Контроллер КУП;

Для комплексов имеющих функцию вычисления массы, в зависимости от исполнения:

Контроллер КУП с функцией вычисления массы;

Преобразователь температуры;

Поточный преобразователь плотности:

В зависимости от кинематической вязкости измеряемого нефтепродукта:

Фильтр-газоотделитель ФГУ;

Фильтр жидкости ФЖУ.

Комплексы, предназначенные для измерения нефтепродуктов вязкостью от 0,55 до 6,0 $\rm mm^2/c$, оборудованы фильтром-газоотделителем ФГУ для отделения паровоздушной смеси и фильтрации нефтепродукта.

Комплексы, предназначенные для измерения нефтепродуктов вязкостью от 6.0 до 300 мм 2 /с, оборудованы фильтром жидкости ФЖУ для фильтрации нефтепродукта.

Механическое оборудование, входящее в состав комплекса, смонтировано на общей раме.

Компьютер обеспечивает:

- — сбор и отображение данных полученных при измерениях;
- — обработку полученных данных;
- — формирование отчетных документов;
- — архивирование и хранение данных.

Конструкция комплекса обеспечивает его поверку как при выпуске из производства, так и на месте монтажа.

Технические характеристики

Наименовани Значение характеристики

е характерис тики Диаметр 25 40 65 80 100 150 условного прохода, мм ΦΓ۷-40 ФГУ-65 ΦΓ۷-80 ФГУ-100 ΦΓ۷-150 Тип газоотде ФГУ-25 лителя ФЖУ-40 ФЖУ-65 ФЖУ-80 ФЖУ-100 ФЖУ-150 Тип фильтра ФЖУ-25 Тип счетчика ППО-25/1,6 ППО-40/0,6 ППВ-80/1,6 ППВ-100/1,6 ППВ-150/1,6 ППВ-65/1,6 ППТ-65/1,6 ППТ-80/1,6 ППТ-100/1,6 ППТ-150/1,6

Пределы +0,15(0,25) основной отн осительной погрешности

установки

при

2/3

измерении объёма д。, % Пределы отн +0,25(0,4) осительной погрешности установки при измерении массы д_т, % (при комплек тации плотн омером) Пределы 0,01 допускаемой относительн ой погрешности устройства обработки информации узла учёта при вычислении массы д_N, % Температура -40...+50 измеряемой среды, °С Диапазон 0,5-6,0 2,5-25 5-55 12-100 18-180 30-420 расходов, . м³/ч Диапазон 6,0-300 вязкости измеряемой жидкости, MM^2/C 0,6-1,6 0,6-1,6 0,6-1,6 Рабочее 0,6 0,6-1,6 0,6-1,6 давление, МПа, не более

3/3



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.avrora.nt-rt.ru|| эл. почта: avr@nt-rt.ru